

耐熱200°C

耐薬品・耐油

超硬

衛生

# Ceramic IC TAG



# 耐熱200°C・超硬・耐薬品・耐油・衛生

## セラミックICタグ バリエーション

### 13.56 MHz (ISO15693準拠)

#### ホールタイプ(固定が簡単)

#### 小型タイプ(小さな管理対象物に最適)

ドーナツ26	ボタン	ベビー-9	ベビー-6	ベビー-5
				
φ26 × 3mm (取付穴/φ6)	φ18 × 3mm (取付穴/φ2×4個)	φ9.5 × 2.3mm	φ6.3 × 2mm	φ5.3 × 2mm





コインタイプ	ボルトタイプ(固定が簡単)		特注品	特殊	オプション
コイン16	SUS ボルト	セラミックボルト	円筒タイプ	金型埋込	磁性体シート
					
φ16 × 2.3mm	M 10 , M 8	M8 × 20	φ11 × 10 mm		

### UHF (EPC Gen2対応)

### 2.45GHz

#### 長方形タイプ

#### 長方形タイプ

プレート42U	プレート33U	プレート68G	スティック32G
			
42 × 24 × 3mm	33 × 17 × 3mm	68 × 18 × 11mm (取付穴/φ3×2)	32 × 5 × 3mm

## セラミックICタグの特徴

### 耐熱・耐寒性

-196°C ~ +200°C での使用が可能。  
液体窒素槽やスチーム、アイロン、焼付け塗装にも耐えられます。

### 耐薬品・耐油性

一般の樹脂タグや有機ゴム製タグに比べて、  
耐薬品性、耐油性に優れています。

### 耐水・耐候性

耐水性・耐紫外線性、耐オゾン性などに優れているため、海中水没や野外で長時間風雨に曝されても特性劣化がありません。

### 超硬性

ダイヤモンドに次ぐ堅さのセラミックが内部のICタグを守ります。

### 衛生

無機質のセラミックは細菌やウイルスを寄せ付けず衛生的。  
また、高温や薬剤による殺菌にもびくともしません。

### 永久ID刻印

ICタグの生命とも言うUIDはレーザーによる刻印加工のため永久に消えません。また、ご指定の文字列、ロゴの刻印もできます。(別途料金)

## 用途

屋外機器管理、ユビキタス情報発信、危険物管理、リネンサプライ、金型管理、制服管理、セキュリティ機器、焼付け塗装、医療機器、作業工具、材木トレーサビリティ、畜産、信号機、建築資材(鋼材、コンクリート)、航空機、自動車キー、道路基準点、マット等の耐久性が要求される用途や過酷な環境でのご利用に最適です。

## 仕様

ICチップ: 13.56MHz ●I-CODE SLI ,Tag-it HF-1, My-d, FRAM その他2.45GHz ,UHF 帯の各メーカー製チップ  
周波数: 13.56MHz, 2.45GHz ,UHF帯 (860~960MHz)  
外形形状: 円形、ドーナツ型、ボタン型、長方形、スティック型、ボルト埋込、金型埋込など、形や大きさも豊富に揃っています。

製品の仕様、外観等は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承下さい。  
記載されている製品名や会社名は一般に各社の商標、又は登録商標です。

ベリテック・アイコニクス・ベンチャーズ株式会社



〒660-0803 尼崎市長州本通1-3-1  
川端ビル4F

TEL: 06-6401-1101 FAX: 06-6489-1815  
URL: <http://www.vi-vi.com> Email: [sales@vi-vi.com](mailto:sales@vi-vi.com)